

# 5.125" (130 mm) CMT PP DF, PN: ET51322

CMT – Catamount, PP –rewers 1/4 obrotu, DF – dodatkowe uszczelnienie



5.125" (130 mm)

## Urządzenie przeciskowe

| Opis                                  | Nr Części | Uwagi |
|---------------------------------------|-----------|-------|
| Urządzenie, 5.125" (130 mm) CAT PP DF | ET51322   |       |

## Akcesoria dodatkowe

| Opis                                     | Nr Części | Opis                                                  | Nr Części |
|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| Zestaw: luneta i stojak                  | ET40145   | Wąż, 1.25" X 82' (25 m) ze złączką                    | ET1107    |
| Zestaw startowy, 3.50" (89 mm) i większe | 925-0001  | Wtyczka krętlika (M) X 1.00" FNPT                     | ET1661    |
| Oliwiarka, 5.125 PP, Standard            | ET1660    | Gniazdo krętlika (F) X 1.00" MNPT                     | ET1668    |
| Oliwiarka, 5.125 PP, International       | ET1672    | Szybkozłącze (M) X 1.00" (M) JIC z pierścieniem blok. | ET51429   |
| Regulator wpięty w układ                 | ET1647    | Złącze pojedyncze (F) X 1.00" FNPT                    | ET51425   |
| Wąż, 1.25" X 50' (15 m) ze złączką       | ET1089    | Głowica blokująca, 5.125" CAT                         | ET51348   |
| Wąż, 1.25" X 65' (20 m) ze złączką       | ET1106    |                                                       |           |

## Części zamienne

|                                     |                |                                             |                |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|
| Obudowa urządzenia, 5.125" CAT      | ET51324        | <b>Zestaw do wymiany głowicy, 5.125" PP</b> | <b>ET51351</b> |
| Pierścień bijaka, 5.125"            | ET51210        | Zawór sterujący, 5.125" PP                  | ET51415        |
| Bijak, 5.125" CAT                   | ET51312        | Podkładka, 5.125" PP                        | ET51417        |
| Zestaw pierścieni zaworu, 5.125" PP | ET51423        | Izolator, 5.125" PP                         | ET51408        |
| Zestaw naprawczy zaworu, 5.125" PP  | ET51424        | Tyłne kowadło, 5.125" PP                    | ET51416        |
| Tuleja sterująca, 5.125" PP         | ET51410        | Śruba stożka 3.00-5.75"                     | ET30221        |
| Gniazdo sterujące, 4.00-5.125" PP   | ET43215        | Przewód zewnętrzny, 5.125" PP               | ET51418        |
| <b>Trzpień sterujący, 5.125" PP</b> | <b>ET51420</b> |                                             |                |

## Akcesoria do wciągania

|                                                           |         |                                                      |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|---------|
| Złączka pneumatyczna ze śr. oczkową 1/2" FNPT (5.125" PP) | ET51426 | Przewód wciągający (4.00" Rura Plastikowa)           | ET43242 |
| Karabińczyki, 5/32"                                       | ET0302  | Przewód wciągający (6.00" Rura Plastikowa)           | ET40285 |
| Karabińczyk, 5/16"                                        | ET43244 | Zestaw wciągający, 5.125" PP (4.00" Rura Plastikowa) | ET51404 |
| Zestaw prowadzący, 5.125" PP DF (4.00" Rura Plastikowa)   | ET51403 | Zestaw wciągający 5.125" PP (6.00" Rura Plastikowa)  | ET51437 |
| Zestaw prowadzący, 5.125" PP DF (6.00" Rura Plastikowa)   | ET51438 |                                                      |         |

## Narzędzia serwisowe

|                                          |         |                                                   |         |
|------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|---------|
| Klucz ogranicznika tylnego, (3.00-8.00") | ET30254 | Klucz nasadkowy Hex, 1/4", do gniazda sterującego | ET9517  |
| Nasadka, 3/8", 12-PT                     | ET30260 | Zestaw serwisowy, 5.125" CAT                      | ET51345 |

HAMMERHEAD®